

## ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A

€110.00

Τεχνολογία αντιστροφή IGBT  
Τάση εισόδου: 1~220-240V  
Συχνότητα: 50/60Hz  
Ρεύμα εξόδου: 15-120A  
Κύκλος λειτουργίας: 120A@15%  
Οθόνη LED  
Τάση χωρίς φορτίο: 87V  
Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 120A  
Διάμετρος ηλεκτροδίου: 1.6-3.2mm  
Anti-stick / Θερμή εκκίνηση / Δύναμη τόξου

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 τεμάχιο υποδοχή ηλεκτροδίου με καλώδιο
- 1 τμχ σφικτήρας γείωσης με καλώδιο
- 1 τμχ συρματόβουρτσα
- 1 τμχ κράνος
- 1 Pcs φορητός ιμάντας

Συσκευασμένο σε χαρτινο κουτι

Αρ. Προϊόντος: ING-MMA12049E  
Barcode: 6976051786030

**120A**  
220-240V~50/60Hz  
**MMA**



LED display



## ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A

€169.00

Τεχνολογία αντιστροφή IGBT  
Τάση εισόδου: 1~230V  
Συχνότητα: 50/60Hz  
Ρεύμα εξόδου: 15-160A  
Κύκλος λειτουργίας: 160A@20%  
Οθόνη LED  
Τάση χωρίς φορτίο: 80V  
Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 160A  
Διάμετρος ηλεκτροδίου: 1.6-4.0mm  
Anti-stick / Θερμή εκκίνηση / Δύναμη τόξου

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 τεμάχιο υποδοχή ηλεκτροδίου με καλώδιο
- 1 τμχ σφικτήρας γείωσης με καλώδιο
- 1 τμχ συρματόβουρτσα
- 1 τμχ κράνος

Συσκευασμένο σε χαρτινο κουτι

Αρ. Προϊόντος: ING-MMA16021E  
Barcode: 6976051789574

**160A**  
220-240V~50/60Hz  
**MMA**



LED display



## ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MMA INVERTER 200A

€185.00

Τεχνολογία μετατροπέα IGBT  
Τάση εισαγωγής: 1~230V  
Συχνότητα: 50-60Hz  
Ρεύμα παραγωγής: 15-200A  
Κύκλος λειτουργίας: 200A@40%  
Οθόνη LED  
Τάση χωρίς φορτίο: 88V  
Max.output ρεύμα: 200A  
Διάμετρος ηλεκτροδίου: 1.6-4.0mm  
Αντικολλητικό/Θερμή εκκίνηση/Δύναμη τόξου

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 θήκη ηλεκτροδίων τμχ με καλώδιο
- 1 τμχ σφικτήρας γείωσης με καλώδιο
- 1 τμχ συρματήνη βούρτσα
- 1 τμχ κράνος

Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: ING-MMA20069E  
Barcode: 6942141805394

**200A**  
220-240V~50/60Hz  
**MMA**



LED display





## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 01

€28.00

INDUSTRIAL

Περιοχή προβολής: 90×35mm  
Μέγεθος κασέτας: 110×90×10mm  
Οπτική κλάση: 2  
Κατάσταση φωτός: DIN 4  
Σκοτεινή κατάσταση: Σταθερή σκιά 10  
Έλεγχος σκίασης: Δεν ρυθμίζεται  
ON/OFF: Αυτόματο  
Έλεγχος ευαισθησίας: Μη προσαρμοσίμο, αυτόματο  
Προστασία UV/IR: DIN16

Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας  
TIG χαμηλής έντασης: ≥20amps (DC), ≥20amps (AC)  
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -5 °C ~ + 55 °C  
Χρόνος μετατροπής σε σκούρο: 1/5000s  
Χρόνος μετατροπής σε διαφανές: 0.15-0.45S Auto

Αρ. Προϊόντος: AHM009  
Barcode: 6925582129694



## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 02

€35.00

INDUSTRIAL

Περιοχή προβολής: 92 × 42mm  
Κάρτα μεγέθους: 110 × 90 × 9mm  
Αισθητήρας αισθητήρα: 2  
Συχνότητα φωτισμού: DIN 4  
Κατάσταση κατάστασης:  
Μεταβλητή απόχρωση, 9 ~ 13  
Έλεγχος ελέγχου: Εξωτερική,  
ON/OFF: Πλήρως αυτόματο  
Έλεγχος ευαισθησίας: AUTOUV / IR  
Προστασία: DIN 16  
Μπαταρίες λιθίου

Η παροχή ρεύματος: ηλιακά στοιχεία + 2 \* CR2032  
Προσθήκη χρόνου: 1/15000S, από το φως στο σκοτάδι  
Κάντε φως (καθυστέρηση): 0,1-1,0  
Αυτόματη TIG χαμηλής έντασης: ≥10amps (DC) ≥10amps (AC)  
Λειτουργία περιτύλιξης: NAI  
Συχν. Συναγερμού ήχου: NAI  
Συνορθωτική λειτουργία: -5 °C ~ + 55 °C  
Συμβουλευτική περίοδος: -20 °C ~ + 70 °C

Αρ. Προϊόντος: AHM008  
Barcode: 6925582121605



## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 03

€59.00

INDUSTRIAL

Μεγάλη περιοχή προβολής  
Οπτική κλάση: 1/1/1/2  
Κατάσταση φωτός: DIN  
Μεταβλητή απόχρωση: 9,10,11,12,13 (9-13)  
Έλεγχος σκίασης: Εξωτερική, μεταβλητή  
ON/OFF: Αυτόματο  
Έλεγχος ευαισθησίας: Χαμηλή - Υψηλή, με κουμπί επιλογής  
Προστασία UV/IR: DIN16

Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη, μπαταρίες 2× CR2032  
TIG χαμηλής έντασης (Amperage TIG): ≥5amps (DC), ≥5amps (AC),  
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -5 °C ~ + 55 °C  
Χρόνος μετατροπής σε σκούρο: 1/25000s  
Χρόνος μετατροπής σε διαφανές: 0.1-0.8s

Αρ. Προϊόντος: AHM006  
Barcode: 6925582112962



## ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

€29.00

Μέγεθος: 90\*60cm  
Κίτρινο δέρμα αγελάδας, θερμομόνωση, επιβραδυντικό φλόγας, αντοχή στη φθορά,  
Η ποδιά συγκόλλησης δέρματος μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά το μπροστινό μέρος του σώματος, να αποτρέψει το πισίλιγμα συγκόλλησης από το πισίλιγμα στα ρούχα και το δέρμα, Συσκευασμένο από πολυ τσάντα

Size: 90X60cm  
Thickness: 1.1-1.3mm  
Waist Length: 136cm



Αρ. Προϊόντος: HGVA03  
Barcode: 6941640198860

## ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

€75.00

Μέγεθος: L 1,1-1,3mm  
• Δέρμα αγελάδας  
• Τσέπη γραφίδας  
• Μεταλλικά κουμπώματα,  
• Ραμμένη κλωστή.  
• Προστατεύει πλήρως το πάνω μέρος του σώματος κατά τη συγκόλληση



Αρ. Προϊόντος: HGVO303  
Barcode: 6941640199003

## ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

€79.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V ~ 50 / 60Hz  
Ισχύς: 800W / 1500W  
Θερμορυθμιστής: 0 - 300 °C

- Με πρίζες θέρμανσης 20,25,32,40,50,63mm
- Με ταινία μέτρησης
- Με κοπτικό σωλήνα
- Με εξάγωνο κλειδί
- Με κατασβίδι



Αρ. Προϊόντος: PTWT215002  
Barcode: 6928073604366

## ΧΑΦΙΑ

Τάση: 220-240V-50/60Hz  
Ισχύς εισόδου: 60W  
Χρόνος προθέρμανσης: 3~5 λεπτά

- Ευθεία, κεφαλή με άκρη
- Με ένα κομμάτι στήριξης
- Αντικαταστάσιμη άκρη μεγάλης διάρκειας ζωής



Αρ. Προϊόντος	Barcode	W	€
SI0248	6925582124682	40	9,00
SI0268	6925582124699	60	10,00
SI0368	6925582124705	60	11,00
SI00108	6925582124712	100	13,70

## ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΡΟΗΣ

€12.00

Αριθμός μοντέλου: E71T-GS  
Διάμετρος: 0,8mm  
Βάρος: 1kg/καρούλι, 20kg/χαρτοκιβώτιο  
Υλικό: Ανθρακούχο χάλυβα

- Καλώδιο ροής για τα είδη ING-MGT1601, ING-UMGT1601 και ING-FC1301.
- Πλεονέκτημα: Λιγότερο πιτσίλισμα, σταθερό τόξο, εύκολη αφαίρεση σκωρίας, καλή εμφάνιση σφαιριδίων.
- Εφαρμογή: Δομή ανθρακούχου χάλυβα συγκόλλησης

**Ø0.8mm**  
1KG/SPOOL



Αρ. Προϊόντος: EWSFC081001  
Barcode: 6941640181190

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 3"

€4.00

Δύναμη έλξης: 25Lbs  
Μέγεθος: 3"  
Γωνίες: 45°, 90°, 135°  
Υλικό: Μαγνήτης και χάλυβας.



Αρ. Προϊόντος: AMWH25031  
Barcode: 6925582138436

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 5"

€12.00

Δύναμη έλξης: 75Lbs  
Μέγεθος: 5"  
Γωνίες: 45°, 90°, 135°  
Υλικό: Μαγνήτης και χάλυβας.



Αρ. Προϊόντος: AMWH75051  
Barcode: 6925582138412

